

ClickitUp® Curved

Produkttyp

Höj och sänkbart glasräcke



Produktfamilj

ClickitUp®

ErgoSafe®

FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

**Beskrivning**

Höj och sänkbart glasräcke

Säkerhet

ClickitUp® är CEmärkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Räcket får ej monteras där det finns utfallsrisk.

Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminiumstolpar.

Drivning

Systemet har en semi-automatisk gasfjädrsteknik som höjer den rörliga delen

Markfästen

Markfästen finns i singel, dubbel och hörn utförande samt sidomarkfäste

Täcklock

Täcklock finns i singel, dubbel och hörn utförande

Material

Glas, aluminium och rostfritt stål

Glas fast del/Glas rörlig del

Härdat glas 8 mm/Härdat glas 6 mm

Höjd nedsänkt räcke/ Höjd upphöjt läge

1100 mm/1900mm

Bredd mått hörn sektion

500x500mm

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör (endast fasta stolpar)

Ljudvärde


Ett monterat ClickitUp® i upphöjt läge har en ljudreducerande effekt

Montering

ClickitUp®sektion levereras färdigmonterad.

Vid montering länkas sektionerna samman till ett system med hjälp av dubbeltäcklock och dubbelmarkfäste.

ClickitUp[®] Curved



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]