


CiU® FixedCurved

Producttype Glazen balustrade
Productfamilie ClickitUp®

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS



Beschrijving

Glazen balustrade

Veiligheid

De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar een valrisico van bestaat.

Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek en zijkant

Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek

Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

Glas vast deel

Gehard glas 8 mm

Hoogte balustrade lage stand

1100 mm

Breedtemaat

500x500 mm

Breedtemaat hoekdeel

Verstekhoek. Neem voor andere hoekoplossingen contact op met verkoper

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur

Montage

ClickitUp® deel is bij levering kant-en-klaar gemonteerd. De delen worden bij de montage samengevoegd tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele bodembevestigingen

CiUFixedCurved

