



ClickitUp®
by ErgoSafe®

GLASHELDER

De ClickitUp® glazen balustrade is ontwikkeld met de ambitie om design, kwaliteit, veiligheid en functionaliteit in één te combineren. Het stijlvolle silhouet van de glazen balustrade is het resultaat van de combinatie van glas, aluminium en de lijmtechniek Structural Glazing, waarbij het glas direct op de aluminium profielen wordt gelijmd. Door deze combinatie krijgt de glazen balustrade een minimalistische uitstraling waarbij de transparantie van het glas centraal staat. ClickitUp® werd gelanceerd in 2014 en is het origineel als het gaat om in hoogte verstelbare glazen balustrades met vrije glasranden. ClickitUp® – voor een bijna volledig glashelder uitzicht.

ZWEEDS & DUURZAAM

ErgoSafe is een Zweeds bedrijf met een eigen fabriek in Halmstad, waar al onze productie en ontwikkeling plaatsvindt. Dit garandeert een glazen balustrade van de hoogste kwaliteit, gemaakt door ons eigen goed opgeleide personeel. We werken in modern uitgeruste panden en in een werkomgeving van de hoogste klasse. Hier produceren we duurzame producten van volledig recyclebare materialen met aandacht voor onze natuurlijke hulpbronnen. Het is onze ambitie om dingen beter en efficiënter te maken en ervoor te zorgen dat duurzaamheid constant deel uitmaakt van onze dagelijkse besluitvorming. Voor ons is duurzaamheid een reis om steeds efficiënter met hulpbronnen om te gaan en betere en milieuvriendelijkere keuzes te maken. We nemen onze verantwoordelijkheid voor milieu en mens.

KWALITEIT & VEILIGHEID

Als vooruitstrevend bedrijf staan kwaliteit en veiligheid continu op de agenda. We hebben verschillende productgroepen die hoge eisen stellen aan ons als leverancier. Eisen die we als vanzelfsprekend zien en waar we in ons dagelijks leven aan willen voldoen. Om dit te kunnen doen zijn testen en verificaties van onze producten vereist. Welke wettelijke vereisten en tests vereist zijn, hangt af van welke producten worden verkocht en waar ze moeten worden geïnstalleerd.

Welkom bij **www.clickitup.nl** voor meer informatie over ErgoSafe en onze werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid.

De glazen ClickitUp®-balustrade van ErgoSafe is beschermd door: Modelrecht 002416248. 001-005. 3-3-2014. Onze ontwerpbescherming houdt in dat geen enkele andere partij het wettelijke recht heeft om kopieën van de glazen balustrade van ErgoSafe te vervaardigen, verkopen of importeren binnen de EU.



Glazen balustrades voor alle buitenomgevingen!

Met **onze glazen balustrades** voor patio's, terrassen, balkons of terrasjes bij horecagelegenheden willen we altijd de beste oplossing leveren. Om hieraan te voldoen, hebben we verschillende varianten van glazen balustrades.

Voor bescherming tegen de wind, zonder het uitzicht te belemmeren, zijn onze in hoogte verstelbare glazen balustrades ideaal. In hetzelfde elegante en stijlvolle design hebben we ook glazen balustrades met alleen een vaste onderste ruit.

CiUFlex is verkrijgbaar in varianten voor zowel de begane grond als balkons en is gebaseerd op de originele constructie van **ClickitUp®**. Wat hierbij anders is dan bij het origineel, is dat het mogelijk is om een vast en beweegbaar deel te bestellen op verschillende tijdstippen. Zowel CiUFlex als CiUBalconyFlex zijn makkelijk te upgraden met het beweegbare deel dat onze in hoogte verstelbare glazen balustrades hebben.

We leveren onze glazen balustrades in complete delen en u kunt onze verschillende glazen balustrades met elkaar combineren als de plek of behoefte erom vraagt.

Meer informatie over onze balustrades is te vinden in deze brochure of op **www.clickitup.nl**

Glazen balustrade voor begane grond



Als de buitenomgeving op de begane grond is, kunt u kiezen tussen ClickitUp, CiUFixed of CiUFlex. Kenmerkend voor begane grond is dat de balustrade niet gemonteerd mag worden op plekken waar valrisico bestaat.

Veel horecagelegenheden met terrasjes maken gebruik van **ClickitUp**, onze in hoogte verstelbare glazen balustrade, om hun gasten te beschermen tegen weersinvloeden, maar deze glazen balustradevariant is net zo geschikt voor thuis als windscherm op het balkon, rondom het terras of de patio.

Als u geen behoefte heeft aan een windscherm, kunt u kiezen voor onze vaste glazen balustrade **CiUFixed**.

CiUFlex kan worden besteld als vaste glazenbalustrade met de mogelijkheid tot uitbreiding met windscherm. Bestellen is eenvoudig en zo ook het achteraf monteren van het aparte beweegbare bovendeel.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over onze verschillende varianten van glazen balustrades voor de begane grond. Uitgebreidere technische specificaties voor alle varianten van onze glazen balustrades hebben we achterin deze brochure verzameld.



ClickitUp

- ✓ In hoogte verstelbare glazen balustrade
- ✓ Het origineel
- ✓ Verlengt het buitenseizoen

ClickitUp is het origineel als het gaat om glazen balustrades met vrije glasranden met een in hoogte verstelbare functie. De glazen balustrade heeft een elegant en stijlvol design.

ClickitUp creëert de voorwaarden voor een windstille, mooie en stijlvolle oase op het balkon, terras of terrasjes bij horecagelegenheden. Deze balustradevariant is dé keuze voor buitenomgevingen op de begane grond waar behoefte is aan een windscherm.

De glazen balustrade is verkrijgbaar in de volgende delen: recht, deur en gebogen hoek, **ClickitUpCurved**. De rechte delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen of speciale afmetingen. De maximale breedte is 2000 mm. De glazen balustrade is verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes.

ClickitUpDoor is een glazen balustrade met deurfunctie. De deur is zowel in standaardafmetingen als speciale afmetingen verkrijgbaar. Als de deur dicht is, ziet deze er hetzelfde uit als een recht deel



CiUFixed

- ✓ Elegante look
- ✓ Combineerbaar met ClickitUp
- ✓ Makkelijk monteerbaar

CiUFixed is onze vaste glazen balustrade voor buitenomgevingen op de begane grond. CiUFixed is onze balustradevariant zonder windscherm, zoals ClickitUp heeft. Beide varianten kunnen prima gecombineerd worden.

Deze glazen balustradevariant is de beste optie wanneer u een glazen balustrade nodig heeft waarbij zowel de constructie als het design centraal staan. Daar willen we nog aan toevoegen dat deze glazen balustradevariant makkelijk te monteren is.

CiUFixed is verkrijgbaar als recht deel, deur en gebogen hoek, **CiUFixedCurved**. De rechte delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen of speciale afmetingen. De maximale breedte is 2000 mm. Het glazen hekwerk is beschikbaar in twee hoogtes: 1100 mm of 1200 mm.

CiUFixedDoor is een glazen balustrade met deurfunctie. De deur is verkrijgbaar in de volgende breedtes: 1000 mm en 1100 mm. Als de deur dicht is, ziet deze er hetzelfde uit als een recht deel.



CiUFlex

- ✓ Makkelijk te upgraden
- ✓ Innovatieve constructie
- ✓ Mooi en stijlvol design

CiUFlex de glazen balustrade is erop gemaakt om het deel uit te kunnen breiden met een beweegbaar bovenste glas. Het product CiUFlex is bedoeld voor buitenomgevingen op de begane grond.

De constructie maakt het mogelijk om vaste en beweegbare delen te bestellen op verschillende momenten. Montage achteraf is makkelijk uit te voeren en zodra de montage klaar is, heeft CiUFlex dezelfde uitvoering en ziet deze er hetzelfde uit als ClickitUp.

CiUFlex is verkrijgbaar als recht deel en als deur. De rechte delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen of speciale afmetingen. De maximale breedte is 2000 mm. De balustrade is beschikbaar in twee hoogtes.

Ook **ClickitUpDoor** is als Flex bestelbaar.

Patent 20158013.1



Glazen balustrade voor balkon

Als de buitenomgeving een plek is waar valrisico bestaat, kunt u kiezen voor onze glazen balustrades met balkonglas. Onze glazen balustradevarianten voor balkons zijn getest en goedgekeurd volgens de geldende branchestandaarden. De varianten voldoen aan de strengste testvereisten op de markt, zonder daardoor af te doen aan het design. Onze glazen balustrades voor balkons bieden u design en veiligheid in één.

Met **ClickitUpBalcony** voor terrassen krijgt u een glashelder uitzicht en tegelijkertijd beschermt het beweegbare bovendeeel van de glazen balustrade tegen wind. De balustrade kan worden gecombineerd met onze vaste glazen balustrade **CiUBalconyFixed**, die hetzelfde elegante en stijlvolle design heeft als onze in hoogte verstelbare variant.

CiUBalconyFlex is een vaste glazen balustrade kan achteraf worden uitgebreid met een beweegbaar bovendeeel.

Op de volgende pagina's presenteren we onze verschillende balkonvarianten.



ClickitUpBalcony

- ✓ In hoogte verstelbaar
- ✓ Veilig product
- ✓ Functie en design in één

Met **ClickitUpBalcony** wordt de mogelijkheid gecreëerd voor een windstille oase op het balkon of uw terras, terwijl de glazen balustrade tegelijkertijd voor een mooie, stijlvolle gevel zorgt. Perfect voor uw dakterras.

We leveren onze glazen balustrades in complete delen en u kunt onze verschillende glazen balustrades met elkaar combineren als de plek of behoefte erom vraagt.

Onze in hoogte verstelbare glazen balustrade voor terrassen en balkons is aangepast voor installatie op plekken waar valrisico bestaat.

ClickitUpBalcony is verkrijgbaar als recht deel en als gebogen hoek, **ClickitUpBalconyCurved**.

De rechte delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen of speciale afmetingen. De maximale breedte is 1800 mm. De balustrade is beschikbaar in twee verschillende hoogtes.



CiUBalconyFixed

- ✓ Combineerbaar
- ✓ Goedgekeurd voor plekken waar valrisico bestaat
- ✓ Veiligheid en design in één

CiUBalconyFixed is onze vaste glazen balustrade voor terrassen en balkons en is aangepast voor installatie op plekken waar valrisico bestaat.

Deze variant glazen balustrade is perfect te combineren met ClickitUpBalcony of met onze andere varianten glazen balustrade.

CiUBalconyFixed is een stijlvolle, premium glazen balustrade met dezelfde afwerking, design en veiligheid als ClickitUpBalcony.

ClickitUpFixed is verkrijgbaar als recht deel en als gebogen hoek, **CiUBalconyFixedCurved**.

De rechte delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen of speciale afmetingen. De maximale breedte is 1800 mm. De glazen balustrade is verkrijgbaar in twee hoogtes: 1100 mm of 1200 mm.



CiUBalconyFlex

- ✓ Makkelijk te upgraden
- ✓ Uniek design en constructie
- ✓ Innovatieve functie

CiUBalconyFlex glazen balustrade heeft dezelfde constructie als CiUFlex, maar is aangepast voor installaties waarbij balkonglas vereist is.

Deze balustradevariant is makkelijk te upgraden met een beweegbaar deel, waardoor het mogelijk is om achteraf een windscherm te bevestigen, zoals bij onze in hoogte verstelbare varianten. De mogelijkheid om de balustrade achteraf te kunnen uitbreiden biedt nieuwe mogelijkheden op de markt. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende partijen op verschillende momenten een vast en een beweegbaar deel bestellen voor eenzelfde bouwproject.

CiUBalconyFlex is verkrijgbaar als recht deel en bestelbaar in zowel standaardafmetingen als in speciale afmetingen. De maximale breedte is 1800 mm en het is beschikbaar in twee verschillende hoogtes.

Patent 20158013.1



Glazen balustrade voormontage achteraf

ClickitUpInside is een glazen balustrade die het mogelijk maakt om achteraf een glazen windscherm te monteren binnen een bestaande balkonbalustrade. Als de buitenomgeving al een goedgekeurde balustrade heeft, is ClickitUpInside de variant om voor te kiezen. Het achteraf monteren van een in hoogte verstelbare balustrade geeft u een balkon waar u geen last heeft van wind. Onze Inside-varianten worden binnen een bestaande vaste installatie geplaatst.

Er zijn twee verschillende varianten, **ClickitUpInside 600** en **ClickitUpInside 1100**. Het enige wat de varianten onderscheidt is het vaste onderste glas en welke variant het meest geschikt is, is afhankelijk van welke balustrade er al staat.

De varianten hebben grondbevestigingen die zijn aangepast om zo dicht mogelijk bij een bestaande balustrade of muur te komen.

Op de volgende pagina vindt u meer informatie over onze balustrades voor montage binnen een bestaande balustrade.



ClickitUpInside 600/1100

- ✓ In hoogte verstelbare glazen balustrade
- ✓ Verkrijgbaar in twee uitvoeringen
- ✓ Voor plaatsing binnen een bestaande balustrade

ClickitUpInside 600 is een glazen balustradevariant die het achteraf monteren van een glazen windscherm binnen een bestaande balustrade mogelijk maakt. De variant is vooral geschikt voor montage op een plek waar al een bestaande, volledige balustrade is geplaatst.

ClickitUpInside 600 is bestelbaar in speciale afmetingen met een maximale breedte van 1500 mm. Wanneer verlaagd is de balustrade 1100 mm en wanneer verhoogd is het 1900 mm.

ClickitUpInside 1100 heeft grotendeels dezelfde constructie als ClickitUp. Wat de producten onderscheidt, zijn de verschillende grondbevestigingen. We hebben onze Inside-varianten uitgerust met grondbevestigingen die dicht bij een bestaande balustrade of muur kunnen worden geplaatst.

ClickitUpInside 1100 kan zowel in standaardafmetingen als speciale afmetingen worden besteld met een maximale breedte van 2000 mm en in twee verschillende hoogtes.

| Plaatsing | BEGANE GROND | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| Productnaam | ClickitUp | CiUFixed | CiUFlex |
| Beschrijving | In hoogte verstelbare glazen balustrade | Glazen balustrade | Glazen balustrade met de mogelijkheid te upgraden naar ClickitUp |
| Producten | Recht deel, deur, gebogen hoek | Recht deel, deur, gebogen hoek | Recht deel, deur |
| Veiligheid | Veiligheidsglas CE-markering conform de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG | Veiligheidsglas | Veiligheidsglas. Met upgrade: Zie ClickitUp |
| Bevestiging | De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar valrisico bestaat. | | |
| Aandrijving | Het systeem heeft een semi-automatische gasveertechnologie die het beweegbare gedeelte in evenwicht houdt | Geen | Met upgrade: Zie ClickitUp |
| Productiemethode | Er wordt gebruik gemaakt van Structural Glazing om het glas op de aluminium palen te bevestigen | | |
| Grondbevestiging | Standaard, hoek | | |
| Bovenkap | Enkel, dubbel, verstekhoek | | |
| Materiaal | Glas, aluminium en roestvrij staal | | |
| Vast glas | 8 mm gehard | | |
| Beweegbaar glas | 6 mm gehard | - | Met upgrade: Zie ClickitUp |
| Hoogte | 1100/1200 mm | 1100/1200 mm | 1100/1200 mm |
| Hoogte in de hoogste stand | 1900/2000 mm | - | Met upgrade: Zie ClickitUp |
| Maximale breedte | 2000 mm | | |
| Oppervlaktebehandeling | Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs: zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur (alleen vaste palen) | | |
| Standaardafmetingen | Standaardafmetingen van één deel: Intervallen van 100 mm tussen 1000 mm en 2000 mm | | |
| Geluidswaarde | Een gemonteerde glazen balustrade van ErgoSafe heeft een geluiddempend effect | | |

| BALKON | | | BINNEN BESTAANDE BALUSTRADE | |
|---|--|---|---|--|
| ClickitUpBalcony | CiUBalconyFixed | CiUBalconyFlex | ClickitUpInside 600 | ClickitUpInside 1100 |
| In hoogte verstelbare glazen balustrade | Glazen balustrade | Glazen balustrade met de mogelijkheid te upgraden naar ClickitUpBalcony | In hoogte verstelbare glazen balustrade met een onderste glas van 600 mm hoog | In hoogte verstelbare glazen balustrade |
| Recht deel, gebogen hoek | | Recht deel | | |
| Veiligheidsglas. Getest conform EN 12600:2002 belastingproef. CE-markering conform de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG. | Veiligheidsglas. Getest conform EN 12600:2002 belastingproef. | Veiligheidsglas Getest conform EN 12600:2002 belastingproef. Met upgrade: Zie ClickitUpBalcony | Veiligheidsglas CE-markering conform de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG | |
| Mag worden gemonteerd op plekken waar valrisico bestaat. | | | Mag alleen worden gecombineerd met een balustrade die is goedgekeurd voor plekken waar valrisico bestaat. | |
| Het systeem heeft een semi-automatische gasveertechnologie die het beweegbare gedeelte in evenwicht houdt | Geen | Met upgrade: Zie ClickitUpBalcony | Het systeem heeft een semi-automatische gasveertechnologie die het beweegbare gedeelte in evenwicht houdt | |
| Er wordt gebruik gemaakt van Structural Glazing om het glas op de aluminium palen te bevestigen | | | | |
| Standaard | | | Inside | |
| Enkel, dubbel, verstekhoek | | | | |
| Glas, aluminium en roestvrij staal | | | | |
| 8,76 mm gehard gelaagd glas | | | 8 mm gehard | |
| 6 mm gehard | - | - | 6 mm gehard | |
| 1100/1200 mm | 1100/1200 mm | 1100/1200 mm | 1100 mm | 1100/1200 mm |
| 1900/2000 mm | - | Met upgrade: Zie ClickitUpBalcony | 1900 mm | 1900/2000 mm |
| 1800 mm | | | 1500 mm | 2000 mm |
| Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs: zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur (alleen vaste palen) | | | | |
| Standaardafmetingen van één deel: Intervallen van 100 mm tussen 1000 mm en 1800 mm | | | Niet als standaard verkrijgbaar, wordt altijd op maat besteld | Std. afmeting intervallen van 100 mm tussen 1000 mm en 2000 mm |
| Een gemonteerde glazen balustrade van ErgoSafe heeft een geluiddempend effect | | | | |



ClickitUp[®]

by ErgoSafe[®]

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.nl