



ClickitUp®  
by ErgoSafe®

## KRYSTALKLART

ClickitUp® glasgelænder er udviklet med en ambition om at kombinere design, kvalitet, sikkerhed og funktionalitet i ét. Glasgelænderets stilrene silhouet skyldes kombinationen af glas, aluminium og limningsteknikken structural glazing, der indebærer, at glasset limes direkte på aluminiumsprofilerne. Denne kombination skaber glasgelænderets minimalistiske udtryk med glassets transparens i fokus. ClickitUp® blev lanceret i 2014 og er det originale højdejusterbare glasgelænder med frie glaskanter. ClickitUp® - leverer et næsten krystalklart udsyn.

## SVENSK & BÆREDYGTIGT

Vi er en svensk virksomhed med egen fabrik i Halmstad, hvor al vores produktion og udvikling foregår. Det er din garanti for, at du får glasgelændere af højeste kvalitet, der er fremstillet af vores egne veluddannede medarbejdere. Vi arbejder i lokaler med moderne udstyr og et fantastisk arbejdsmiljø. Her producerer vi bæredygtige produkter i fuldt genanvendelige materialer under hensyntagen til vores naturressourcer. Det er vores ambition at fremstille bedre produkter på en mere effektiv måde og konstant have bæredygtighed med i tankerne, når vi træffer beslutninger i hverdagen. For os er bæredygtighed en kontinuerlig stræben efter at blive mere ressourceeffektive og foretage flere og bedre miljøvenlige valg. Vi tager ansvar for miljø og mennesker.

## KVALITET & SIKKERHED

Da vi er en ambitiøs virksomhed, har vi altid fokus på kvalitet og sikkerhed. Vi har flere forskellige produktgrupper, der stiller høje krav til os som leverandør. Krav, som det er naturligt for os at forholde os til og leve op til i hverdagen. For at kunne gøre dette skal vores produkter testes og verificeres. De juridiske krav og test, der kræves, afhænger af, hvilke produkter der sælges, og hvor produkterne skal monteres.

Besøg **[www.clickitup.com](http://www.clickitup.com)** for mere information om ErgoSafe og vores arbejde med bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed.

*ErgoSafes glasgelænder med varemærke ClickitUp® er mønsterbeskyttet gennem: Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014. Vores mønsterbeskyttelse betyder, at ingen anden aktør har juridisk ret til at fremstille, sælge eller importere kopier af ErgoSafes glasgelænder inden for EU.*



## Glasgelændere til alle udemiljøer!

Vi vil altid levere den bedste løsning med **vores glasgelændere** til brugerens udeplads, terrasse, altan eller udeservering. Derfor har vi udviklet flere forskellige varianter af glasgelændere.

Vores højdejusterbare glasgelændere giver læ for vinden uden at give afkald på udsigten. I samme elegante og stilrene design har vi også glasgelændere med kun ét fast nedre glas.

I takt med vores produktudvikling tilbyder vi nu varianter til både jordhøjde og altan baseret på originalkonstruktionen af **ClickitUp®**. Det, der er anderledes i forhold til originalen, er, at det er muligt at bestille faste og bevægelige dele ved senere lejligheder. Både CiUFlex og CiUBalconyFlex er nemme at opgradere med den bevægelige del, som vores højdejusterbare glasgelændere har.

Vi leverer vores glasgelændere i komplette sektioner, og vores varianter af glasgelændere er glimrende at kombinere, hvis placering og behov kræver det.

Mere information om vores gelændere kan du finde i denne brochure eller på **[www.clickitup.com](http://www.clickitup.com)**.





## Glasgelænder til jordhøjde

Hvis udemiljøet er i jordhøjde, er det varianterne ClickitUp, CiUFixed eller CiUFlex, der skal bruges. Det, som kendetegner jordhøjde, er at gelænderet ikke må monteres, hvor der er risiko for fald.

Mange udeserveringer bruger vores højdejusterbare **ClickitUp**-glasgelændere som vejrbeskyttelse til deres gæster, men denne variant af glasbeskyttelse passer også fint derhjemme som vindbeskyttelse på altanen, omkring terrassen eller udepladsen.

Hvis der ikke er behov for vindbeskyttelse, har vores faste glasgelænder **CiUFixed** samme stilrene design og finish.

Nyheden **CiUFlex** bestilles som et fast glasgelænder med mulighed for at opgradere med vindbeskyttelse. Det er nemt at bestille og montere den separate øvre bevægelige del efterfølgende.

På de følgende sider kan du finde mere information om vores forskellige varianter af glasgelændere i jordhøjde. Mere indgående teknisk information og specifikationer for samtlige varianter af vores glasgelændere har vi samlet bagerst i denne brochure.



## ClickitUp

- ✓ Højdejusterbart glasgelænder
- ✓ Originalen
- ✓ Forlænger udesæsonen

**ClickitUp** er det originale højdejusterbare glasgelænder med frie glaskanter. Glasgelænderet har et elegant og stilrent design.

Med ClickitUp skaber du mulighed for en vindstille, hyggelig og stilren oase på altanen, udepladsen eller det udendørs spisemiljø. Denne variant af gelænder skal vælges til udemiljøer i jordhøjde, når der er behov for vindbeskyttelse.

Glasgelænderet fås i følgende sektioner: lige, dør og buet hjørne, **ClickitUpCurved**. De lige sektioner kan bestilles i standardmål eller efter specialmål. Maks. bredde er 2000 mm.

**ClickitUpDoor** er et glasgelænder med dørfunktion. Dør fås både som standard og special. Når den er lukket, har døren samme udseende som en lige sektion.





## CiUFixed

- ✓ Elegant udseende
- ✓ Kan kombineres med ClickitUp
- ✓ Nem at montere

**CiUFixed** er vores faste glasgelænder til udemiljøer i jordhøjde. CiUFixed er varianten af glasgelænder uden den vindbeskyttelse, som ClickitUp har. Begge varianter kan nemt kombineres.

Vælg denne variant af glasgelænder, når du vil have et gelænder med fokus på både konstruktion og design. Det bør tilføjes, at denne variant af glasgelænder er nem at montere.

CiUFixed fås som lige sektion, dør og med buet hjørne, **ClickFixedCurved**

De lige sektioner kan bestilles i standardmål eller efter specialmål. Maks. bredde er 2000 mm. **CiUFixedDoor** er et glasgelænder med dørfunktion. Dør fås i breddemål 1000 mm og 1100 mm. Når den er lukket, har døren samme udseende som en lige sektion.



## CiUFlex

- ✓ Let at opgradere
- ✓ Innovativ konstruktion
- ✓ Flot og stilrent design

**CiUFlex** er et nyt produkt på markedet. Glasgælænderet er forberedt, så sektionen kan opgraderes med et øvre bevægeligt glas. Produktet CiUFlex er tiltænkt udemiljøer i jordhøjde.

Konstruktionen gør det muligt at tilføje faste og bevægelige dele på et senere tidspunkt. Det er nemt at montere delen, som efterfølgende giver CiUFlex samme udførelse og udseende som ClickitUp.

CiUFlex fås som lige sektion og som dør. De lige sektioner kan bestilles i standardmål eller i specialmål. Maks. bredde er 2000 mm.

**ClickitUpDoor** kan også bestilles som Flex.

Patent pending 20158013.1.



## Glasgelænder til altanen

Hvis der er risiko for fald ved udemiljøet, har vi glasgelændere med altanglas. Vores varianter af glasgelændere til altaner er testet og godkendt i henhold til gældende branchestandarder. Varianterne opfylder de strengeste testkrav på markedet, uden at gå på kompromis med designet. Vores glasgelændere til altanen giver dig design og sikkerhed i ét.

**ClickitUpBalcony** til terrassen giver et krystalklart udsyn, samtidig med at glasgelænderets øvre bevægelige del beskytter mod vinden. Gelænderet kan kombineres med vores faste glasgelænder **CiUBalconyFixed**, der har samme elegante og stilrene design som vores højdejusterbare variant.

Nyheden blandt vores varianter af glasgelændere til altaner er **CiUBalconyFlex**. Dette faste glasgelænder kan opgraderes efterfølgende med en øvre bevægelig del. På de kommende sider præsenterer vi vores forskellige balcony-varianter. Mere indgående teknisk information og specifikationer for samtlige varianter af vores glasgelændere har vi samlet bagerst i denne brochure.





## ClickitUpBalcony

- ✓ Højdejusterbar funktion
- ✓ Sikker produkt
- ✓ Funktionalitet og design i ét

Med **ClickitUpBalcony** skaber du mulighed for en vindstille oase på altanen eller terrassen, samtidigt med at glasgelænderet giver en smukt og stilren facade. Passer godt til tagterrassen.

Vores højdejusterbare glasgelændere til terrasser og altaner er tilpasset til montering, hvor der er risiko for fald.

ClickitUpBalcony fås som lige sektion og med buet hjørne, **ClickitUpBalconyCurved**.

De lige sektioner kan bestilles i standardmål eller efter specialmål. Maks. breddemål er 1800 mm.

Vi leverer vores glasgelændere i komplette sektioner, og vores varianter af glasgelændere er glimrende at kombinere, hvis placering og behov kræver det.



## CiUBalconyFixed

- ✓ Kan kombineres
- ✓ Godkendt til brug ved risiko for fald
- ✓ Sikkerhed og design i ét

**CiUBalconyFixed** er vores faste glasgelænder til terrasser og altaner, som er tilpasset til montering, hvor der er risiko for fald.

Denne variant af glasgelænder kan perfekt kombineres med ClickitUpBalcony eller med vores andre varianter af glasgelænder.

CiUBalconyFixed er et stilfuldt premium glasgelænder med samme finish, design og sikkerhed som ClickitUp-Balcony.

CiUBalconyFixed fås som lige sektion og med buet hjørne, **CiUBalconyFixedCurved**.

De lige sektioner kan bestilles i standardmål eller efter specialmål. Maks. breddemål er 1800 mm.



## CiUBalconyFlex

- ✓ Nem at opgradere
- ✓ Unikt design og konstruktion
- ✓ Nyskabende funktionalitet

**CiUBalconyFlex** glasgelænder har samme konstruktion som CiUFlex, men er tilpasset til monteringer som kræver altanglas.

Denne variant af gelænder er nem at opgradere med en bevægelig del, hvilket gør det muligt at eftermontere den vindbeskyttelse, som vores højdejusterbare varianter har.

Funktionen med at kunne opgradere gelænderet efterfølgende giver nye muligheder på markedet. Det er fx muligt at bestille faste og bevægelige dele på forskellige tidspunkter af forskellige personer, men til samme byggeprojekt.

CiUBalconyFlex fås som lige sektion og kan bestilles i standardmål eller efter specialmål. Maks. breddemål er 1800 mm.

Patent pending 20158013.1.





## Glasgelænder til eftermontering

**ClickitUpInside** er et glasgelænder, som gør det muligt at eftermontere vindbeskyttelse i glas på indersiden af et eksisterende altangelænder. Hvis udemiljøet allerede har et godkendt gelænder, skal du vælge ClickitUpInside.

Eftermontering af et højdejusterbart inderglas giver en altan i læ. Vores inside-varianter monteres indvendigt på anden fast installation.

Der er to forskellige varianter, **ClickitUpInside 600** og **ClickitUpInside 1100**. Det er det faste nedre glas, som varierer blandt modellerne, og hvilken variant, der passer bedst, afhænger af dit nuværende gelænder.

Varianterne har bundbeslag, som er tilpasset, så det er muligt at komme tæt på eksisterende gelænder eller mur.

På næste side finder du mere information om vores gelændere til montering på indersiden af eksisterende gelændere. Vi har samlet teknisk information og specifikationer for samtlige varianter bagerst i denne brochure.



## ClickitUpInside 600/1100

- ✓ Højdejusterbart glasgelænder
- ✓ Findes i to udgaver
- ✓ Placeres på indersiden af eksisterende gelænder

**ClickitUpInside 400** er en variant af vores glasgelænder, som gør det muligt at eftermontere vindbeskyttelse i glas på indersiden af et eksisterende altangelænder. Varianten kan med fordel monteres, hvor der er et eksisterende heldækkende gelænder.

ClickitUpInside 600 bestilles efter specialmål med en maks. bredde på 1500 mm.

**ClickitUpInside 1100** har stort set samme konstruktion som ClickitUp. Det, som adskiller produkterne fra hinanden, er, at de har forskellige bundbeslag. Til vores Inside-varianter har vi lavet bundbeslag, som kan placeres tæt på eksisterende gelænder eller mur.

ClickitUpInside 1100 kan bestilles både som standard og efter specialmål med en maks. bredde på 2000 mm.

| Placering           | MARKPLAN                                                                                                                                            |                                |                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn         | ClickitUp                                                                                                                                           | CiUFixed                       | CiUFlex                                                                            |
| Beskrivelse         | Højdejusterbart glasgelænder                                                                                                                        | Glasgelænder                   | Glasgelænder med mulighed for at opgradere til ClickitUp med en øvre bevægelig del |
| Produkter           | Lige sektion, dør, buet hjørne                                                                                                                      | Lige sektion, dør, buet hjørne | Lige sektion, dør                                                                  |
| Sikkerhed           | Personsikkert glas.<br>CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EG                                                                          | Personsikkert glas             | Personsikkert glas. Med opgradering:<br>Se: ClickitUp                              |
| Montage             | Gelænderet må ikke monteres, hvor der er risiko for fald.                                                                                           |                                |                                                                                    |
| Drift               | Systemet har en semi-automatisk gasfederteknik, som balancerer den bevægelige del                                                                   | Ingen                          | Med opgradering:<br>Se: ClickitUp"                                                 |
| Fremstillingsmetode | Teknikken structural glazing benyttes til at montere glas på aluminiumsstolper                                                                      |                                |                                                                                    |
| Bundbeslag          | Standard, vinkel                                                                                                                                    |                                |                                                                                    |
| Dæksel              | Enkelt, dobbelt, forskudt hjørne                                                                                                                    |                                |                                                                                    |
| Materiale           | Glas, aluminium og rustfrit stål                                                                                                                    |                                |                                                                                    |
| Glas fast           | 8 mm hærdet                                                                                                                                         |                                |                                                                                    |
| Glas bevægeligt     | 6 mm hærdet                                                                                                                                         | -                              | Med opgradering: Se ClickitUp                                                      |
| Højde               | 1100 mm                                                                                                                                             |                                |                                                                                    |
| Højde hævet         | 1900 mm                                                                                                                                             | -                              | Med opgradering: Se ClickitUp                                                      |
| Maks. bredde        | 2000 mm                                                                                                                                             |                                |                                                                                    |
| Overfladebehandling | Som standard er det naturanodiseret. Der er mulighed for at vælge sortanodiseret eller pulverlakeret i RAL-farve mod pristillæg (kun faste stolper) |                                |                                                                                    |
| Standardmål         | Standardmål sektion: 100 mm intervaller mellem 1000 mm og 2000 mm                                                                                   |                                |                                                                                    |
| Energi & Lyd værdi  | ErgoSafes glasrækværk har en isolerende og lyddæmpende effekt                                                                                       |                                |                                                                                    |



| BALKONG                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                        | INNANFÖR RÄCKE                                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ClickitUpBalcony                                                                                                                                    | CiUBalconyFixed                                                   | CiUBalconyFlex                                                                                         | ClickitUpInside 600                                                                     | ClickitUpInside 1100                                     |
| Højdejusterbart glasgelænder                                                                                                                        | Glasgelænder                                                      | Glasgelænder med mulighed for at opgradere til ClickitUpBalcony med en øvre bevægelig del              | Højdejusterbart glasgelænder med et nedre glas, der er 600 mm højt                      | Højdejusterbart glasgelænder                             |
| Lige sektion, buet hjørne                                                                                                                           |                                                                   | Lige sektion                                                                                           |                                                                                         |                                                          |
| Personsikkert glas. Testet i henhold til EN 12600:2002 tunge stød. CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EG.                             | Personsikkert glas. Testet i henhold til EN12600:2002 tunge stød. | Personsikkert glas. Testet i henhold til EN12600:2002 tunge stød. Med opgradering: Se ClickitUpBalcony | Personsikkert glas. CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EG                 |                                                          |
| Må monteres, hvor der er risiko for fald.                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                        | Må kun kombineres med gelændere, der er godkendt til brug, hvor der er risiko for fald. |                                                          |
| Systemet har en semi-automatisk gasfjederteknik, som balancerer den bevægelige del                                                                  | Ingen                                                             | Med opgradering: Se ClickitUpBalcony                                                                   | Systemet har en semi-automatisk gasfjederteknik, som balancerer den bevægelige del      |                                                          |
| Teknikken structural glazing benyttes til at montere glas på aluminiumsstolper                                                                      |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                         |                                                          |
| Standard                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                        | Inside                                                                                  |                                                          |
| Enkelt, dobbelt, forskudt hjørne                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                         |                                                          |
| Glas, aluminium og rustfrit stål                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                         |                                                          |
| 8 mm hærdet lamel                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                        | 8 mm hærdet                                                                             |                                                          |
| 6 mm hærdet                                                                                                                                         | -                                                                 | -                                                                                                      | 6 mm hærdet                                                                             |                                                          |
| 1100 mm                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                         |                                                          |
| 1900 mm                                                                                                                                             | -                                                                 |                                                                                                        | 1900 mm                                                                                 |                                                          |
| 1800 mm                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                        | 1500 mm                                                                                 | 2000 mm                                                  |
| Som standard er det naturanodiseret. Der er mulighed for at vælge sortanodiseret eller pulverlakeret i RAL-farve mod pristillæg (kun faste stolper) |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                         |                                                          |
| Standardmål sektion: 100 mm intervaller mellem 1000 mm og 1800 mm                                                                                   |                                                                   |                                                                                                        | Ikke i standard, men bestilles altid efter mål                                          | Standardmål 100 mm intervaller mellem 1000 mm og 2000 mm |
| ErgoSafes glastrækværk har en isolerende og lyddæmpende effekt                                                                                      |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                         |                                                          |



ClickitUp®  
by ErgoSafe®

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | [www.clickitup.com](http://www.clickitup.com)